

Электроприводы Lufberg

модельный ряд от 2 до 32 Нм;
стандартные, ускоренные, с пружинным возвратом;
электроприводы для противопожарных клапанов и клапанов дымоудаления.

Электроприводы без пружинного возврата стандартные

Модель	Крутящий момент [Нм]	Напряжение [В]	Управление	Вспомогательные переключатели	Время срабатывания [с]	Площадь заслонки* [м²]	
	DA02N24	2	2-позиционное		25—35	<0,4	
	DA02N24S		2-позиционное	1×SPDT**			
	DA02N24P		2—10 В		80—110		
	DA02N24PS		2—10 В	1×SPDT			
	DA02N220		230	2-позиционное			25—35
	DA02N220S			2-позиционное	1×SPDT		
	DA04N24	4	2/3-позиционное		35	<0,8	
	DA04N24S		2/3-позиционное	2×SPDT			
	DA04N24P		0—10 В				
	DA04N24I		4—20 мА				
	DA04N220		230	2/3-позиционное			
	DA04N220S			2/3-позиционное			2×SPDT
	DA08N24	8	2/3-позиционное		30	<1,6	
	DA08N24S		2/3-позиционное	2×SPDT			
	DA08N24PI		0—10 В / 4—20 мА				
	DA08N24PIS		0—10 В / 4—20 мА	2×SPDT			
	DA08N220		230	2/3-позиционное			
	DA08N220S			2/3-позиционное			2×SPDT
	DA08N220P			0—10 В			
	DA08N220PS			0—10 В			2×SPDT
	DA16N24	16	2/3-позиционное		80	<3,2	
	DA16N24S		2/3-позиционное	2×SPDT			
	DA16N24PI		0—10 В / 4—20 мА				
	DA16N24PIS		0—10 В / 4—20 мА	2×SPDT			
	DA16N220		230	2/3-позиционное			
	DA16N220S			2/3-позиционное			2×SPDT
	DA16N220P			0—10 В			
	DA16N220PS			0—10 В			2×SPDT
	DA24N24	24	2/3-позиционное		125	<4,8	
	DA24N24S		2/3-позиционное	2×SPDT			
	DA24N24PI		0—10 В / 4—20 мА				
	DA24N24PIS		0—10 В / 4—20 мА	2×SPDT			
	DA24N220		230	2/3-позиционное			
	DA24N220S			2/3-позиционное			2×SPDT
	DA24N220P			0—10 В			
	DA24N220PS			0—10 В			2×SPDT
	DA32N24	32	2/3-позиционное		140	<6,4	
	DA32N24S		2/3-позиционное	2×SPDT	240		
	DA32N24PI		0(2)—10 В / 0(4)—20 мА				
	DA32N24PIS		0(2)—10 В / 0(4)—20 мА	2×SPDT			
	DA32N220		230	2/3-позиционное			140
	DA32N220S			2/3-позиционное	2×SPDT		

Электроприводы без пружинного возврата ускоренные

Модель	Крутящий момент [Нм]	Напряжение [В]	Управление	Вспомогательные переключатели	Время срабатывания [с]	Площадь заслонки [м²]	
	DA08F24	8	0—10 В / 4—20 мА	2/3-позиционное	8	<1,6	
	DA08F24S			2/3-позиционное			2×SPDT**
	DA08F24PI			2/3-позиционное			2×SPDT
	DA08F24PIS						
	DA08F220	230	2/3-позиционное	2/3-позиционное	2×SPDT		
	DA08F220S			2/3-позиционное			
	DA16F24	16	0—10 В / 4—20 мА	2/3-позиционное	16	<3,2	
	DA16F24S			2/3-позиционное			2×SPDT
	DA16F24PI			2/3-позиционное			2×SPDT
	DA16F24PIS						
	DA16F220	230	2/3-позиционное	2/3-позиционное	2×SPDT		
	DA16F220S			2/3-позиционное			

Электроприводы с пружинным возвратом

Модель	Крутящий момент [Нм]	Напряжение [В]	Управление	Вспомогательные переключатели	Время срабатывания [с]	Площадь заслонки [м²]
	DA05S24	5	откр./закр.		70	<1
	DA05S24S			1×SPDT		
	DA05S220	230			1×SPDT	
	DA05S220S			1×SPDT		
	DA10S24	10	откр./закр.		100	<2
	DA10S24S			2×SPDT		
	DA10S220	230			2×SPDT	
	DA10S220S			2×SPDT		
	DA15S24	15	откр./закр.		180	<3
	DA15S24S			2×SPDT		
	DA15S220	230			2×SPDT	
	DA15S220S			2×SPDT		

Электроприводы для противопожарных клапанов и клапанов дымоудаления

Модель	Крутящий момент [Нм]	Напряжение [В]	Управление	Вспомогательные переключатели	Время срабатывания [с]	Термодатчик
	FS05S24S	5	откр./закр.		70	Да
	FS05S24ST			1×SPDT		Да
	FS05S220S	230			1×SPDT	Да
	FS05S220ST			1×SPDT		Да
	FS10S24S	10	откр./закр.		100	Да
	FS10S24ST			2×SPDT		Да
	FS10S220S	230			2×SPDT	Да
	FS10S220ST			2×SPDT		Да
	FS15S24S	15	откр./закр.		180	Да
	FS15S24ST			2×SPDT		Да
	FS15S220S	230			2×SPDT	Да
	FS15S220ST			2×SPDT		Да

* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода используйте информацию от производителя воздушной заслонки, включая размеры заслонки, исполнение заслонки, информацию по расходу воздуха и прочие важные условия.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw) — однополюсная группа переключающих контактов.