






## Датчики и термостаты

Датчики температуры		
Модель	Характеристики	Применение
 CPT	Комнатный датчик температуры, диапазон 0...+30 °С, IP20, NTC	для регуляторов электронагрева
СКТ	Канальный датчик температуры, диапазон 0...+50 °С, IP55, NTC	для регуляторов электронагрева
СРТО	Комнатный датчик температуры с регулированием уставки, диапазон 0...+30 °С, IP20, NTC	для регуляторов электронагрева
TG-K330	Канальный датчик температуры, диапазон 0...+30 °С, IP20.	для регуляторов электронагрева
TG-K300	Канальный датчик температуры, диапазон -30...+30 °С, IP20.	для регуляторов электронагрева
 P10L1000	Комнатный датчик температуры, диапазон -30...+80 °С, IP20, Ni1000	для регуляторов OSMU-01
P12L1000	Канальный датчик температуры, диапазон -30...+250 °С, IP65, Ni1000	для регуляторов OSMU-01
ALTF 2 NTC10k	Датчик температуры воды, крепление на трубу, IP65	для шкафов FAU
RTF1 NTC10k	Датчик температуры воздуха в помещении, IP30	для шкафов FAU
 KTF1 NTC10k _200mm	Датчик температуры канальный, IP43	для шкафов FAU
ATF1 NTC10k	Датчик температуры наружного воздуха, IP65	для шкафов FAU
HR-S	Гигростат комнатный. 20...90 %. переключатель однополюсный беспотенциальный AC 230V 5(3)A	
QFM2100 0...10 В	Преобразователь влажности канальный, выход 0...10В	
AS-10-RH	Датчик влажности канальный, питание 14—30В DC, выход 0...10В, 0...100%	
 AS-C02-EE80-20	Комнатный датчик CO <sub>2</sub> , 24В AC, 0...2000 PPM, выход 0...10В	
AS-C02-EE85-20	Канальный датчик CO <sub>2</sub> , 24В AC, 0...2000 PPM, выход 0...10В	
QPA84	Датчик качества воздуха, 24В, перекл. однополюрный беспотенциальный AC 230V 5(3)A	

Реле давления	
Модель	Характеристики
 DM 200	Реле дифференциального давления 20...200 Па
DM 500	Реле дифференциального давления 50...500 Па

Термостаты защиты от замерзания	
Модель	Характеристики
 TS1	Датчик защиты от замерзания 6 м, диапазон +4,5...+20 °С
PBFP-6 N	Датчик защиты от замораживания, диапазон -10...+35 °С с кронштейнами KIT

Термостаты	
Модель	Характеристики
 LT-01	Комнатный термостат +5...+30 °С
TER-P	Комнатный термостат. Диапазон +5...+30 °С, IP30
TER-K	Капиллярный термостат. Диапазон +0...+40 °С, IP44