

Водяные клапаны и приводы клапанов



3-ходовые клапаны (температура среды -5...+120 °С)				
Модель	DN	Kvs	By-pass Kvs	Привод
BV-3-15-2,5	15	2,5	1,6	4 Нм
BV-3-20-4	20	4	2,5	
BV-3-20-6,3	20	6,3	4	
BV-3-25-10	25	10	6,3	
BV-3-25-16	25	16	10	
BV-3-32-25	32	25	12,5	8 Нм
BV-3-40-25	40	25	16	
BV-3-40-40	40	40	20	
BV-3-50-63	50	63	31,5	

2-ходовые клапаны (температура среды -5...+120 °С)			
Модель	DN	Kvs	Привод
BV-2-15-2,5	15	2,5	4 Нм
BV-2-20-4	20	4	
BV-2-20-6,3	20	6,3	
BV-2-25-10	25	10	
BV-2-25-16	25	16	
BV-2-32-25	32	25	8 Нм
BV-2-40-25	40	25	
BV-2-40-40	40	40	
BV-2-50-63	50	63	



Адаптеры	
Модель	Описание
BV-BR	Адаптер для приводов DA без пружинного возврата
BV-BR-S	Адаптер для приводов DA с пружинным возвратом DA05S...



Приводы для 2- и 3-ходовых клапанов BV Lufberg	
Модель	Характеристики
DA04N24P	4 Нм, 24 В, плавное регулирование 0...10 В, без пружинного возврата
DA04N220	4 Нм, 230 В, 2-/3-позиционное регулирование, без пружинного возврата
DA08N220	8 Нм, 230 В, 2-/3-позиционное регулирование, без пружинного возврата
DA08N24PI	8 Нм, 24 В, плавное регулирование 0...10 В/4—20 мА, без пружинного возврата
DA08F24PI	8 Нм, 24 В, плавное регулирование 0...10 В/4—20 мА, без пружинного возврата ускоренный
DA08F220	8 Нм, 230 В, 2-/3-позиционное регулирование, без пружинного возврата ускоренный
DA05S24	5 Нм, 24 В, откр./закр., с пружинным возвратом
DA05S220	5 Нм, 230 В, откр./закр., с пружинным возвратом

3-ходовые клапаны с приводом для фанкойлов (температура среды +5...+95 °С)	
Модель	Характеристики
FV3-15	DN15, Kvs=1,6, электропривод 230 В
FV3-20	DN20, Kvs=2,5, электропривод 230 В
FV3-15-B	DN15, Kvs=1,6, электропривод 230 В, 4 выхода (с байпасом)
FV3-20-B	DN20, Kvs=2,5, электропривод 230 В, 4 выхода (с байпасом)



Зональные клапаны с приводом	
Модель	Характеристики
ZV3-20-8	Трехходовой клапан с сервоприводом, DN20; Kvs = 7,5; управление 3-позиц., 230 В, температура среды +5...+95 °С
ZV2-20-8	Двухходовой клапан с сервоприводом, DN20; Kvs = 7,5; управление 3-позиц., 230 В, температура среды +5...+95 °С
ZV-3	Трехходовой клапан с сервоприводом, DN20, Kvs = 7, управление 2-/3-позиц., 230 В, температура среды 0...+110 °С

